

BENTOPRODRILL-HDD

OPIS

BENTOPRODRILL-HDD je natrijumski visokoizdašni bentonit (200mesh / 74 μ m) sa aditivima koji je pogodan za pripremu bušačkih fluida na bazi vode za horizontalne bušaće operacije (HDD - Horizontal Directional Drilling).

U kombinaciji sa vodom stvara isplaku optimalne snage gelova i visoke granica tečenja, sa veoma malim gubitkom fluida. Dobro se kombinuje sa drugim polimerima i aditivima.

PRIMJENA

BENTOPRODRILL-HDD se preporučuje za primjenu u svim vrstama horizontalnih bušačkih operacija, gdje svojim izuzetnim svojstvima čisti bušotinu i održava njenu stabilnost. Preporučuje se primjena u rasponu od 20 - 60 kg/m³. Za najbolje rezultate podesiti pH vode na 8,5 - 9,5 dodavanjem sode. Preporučeno vrijeme miješanja i hidratacije je 10 - 15 minuta.

PREPORUČENO DOZIRANJE

| Karakteristike tla | Zaglinjeno tlo | Normalno tlo | Sitni pijesak | Krupni pijesak i šljunak |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Doziranje | 20 - 30 kg/m ³ | 30 - 40 kg/m ³ | 40 - 50 kg/m ³ | 50 - 60 kg/m ³ |

PAKOVANJE, SKLADIŠTENJE I ROK UPOTREBE

- 25 kg (papirne vreće na paleti 1.000kg, koja je zaštićena folijom)
- 1 tona (džambo vreće)
- Rasuto (isporuka cisternom)

Do upotrebe držati u originalnom pakovanju u suvom skladišnom prostoru. Rok upotrebe: 1 godina.

KONTROLA KVALITETA

Bentoproduct d.o.o. posluje u skladu sa Integriranim menadžment sistemom koji obuhvata ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. Sertifikovao TÜV.



www.bentoproduct.ba

www.bentoproduct.ba

www.bentoproduct.ba

www.bentoproduct.ba